









































iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		顔認証リーダー(専有部:縦長画面タイプ)		ACアダプター(顔認証リーダー同梱)			
RDML-B02F		RDML-B04KF		RDML-B04KSF		RDML-B04FD		RDML-B04FU		RDML-B04SFR		RDML-B04SFL		RDCA-B06K			
																	
取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 壁面埋込取付(専有部) 屋根仕様		取付方法 壁面埋込取付(専有部) 屋根仕様	
材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂	
防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当	
電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 AC100V±10%(付属品のACTFY-ATより供給)	
重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g	
幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺	
深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺	
高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺	
単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位	
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	

iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		有線LANアダプター	
RDML-B02KF		RDML-B06KF		RDML-B06KSF		RDML-B06FD		RDML-B06FU		RDML-B06SFR		RDML-B06SFL		EUCU-A03	
															
取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様		取付方法 屋根み込み(室内・外) 屋根仕様	
材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂		材 質 入 84-7716、70-L ASA樹脂	
防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当		防水性能 JIS C5024標準準拠(防水5分)/IPX2 相当	
電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)		電 源 電源型(動作部より供給)	
重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g	
幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺	
深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺	
高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺	
単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位	
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	

MIWA Support対応 iEL電源壁		DECT電源壁		DECT操作壁		センサーユニット		センサーユニット		操作表示器	
PSEL-B05		PSEL-B04D		SMEL-B04D		EUSE-D02		EUSE-D03		SSP-H2D	
											
取付方法 樹脂製2層用1穴17.5mm取付(壁面埋込)		取付方法 屋内壁面埋込取付		取付方法 屋内壁面埋込取付		取付方法 屋内壁面埋込取付		取付方法 屋内壁面埋込取付		取付方法 屋内壁面埋込取付	
材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂	
仕 上 白		仕 上 白		仕 上 白		仕 上 白		仕 上 白		仕 上 白	
電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 20VA	
重 量 約250g		重 量 約215g		重 量 約240g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約200g	
幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺	
深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺	
高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺	
単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位	
mm		mm		mm		mm		mm		mm	

通電金具		錠セット		iEL Zero		ACアダプター		iEL Zero		iEL Zero smart		iEL Zero smart		FeliCaカード	
TEKIZ-4CC		IDV2FW		IRS2PGFAH2WU		PSEL-A01		IRS2PGFBH2WU		IRS2PGFMH2WU		IRS2PGVFMH2W		TLFL-C01	
															
重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g	
幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺	
深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺	
高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺	
単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位	
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	

Raccessポップアップキー		Raccessキーヘッド		Raccessタグ		Raccess薄型タグ		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキータグ		FLキーヘッド	
TLRS2-E01		TLRS2-K01		TLRS2-K01T		TLRS2-T01		TLNT-K03A		TLNT-K04A		TLNT-K02A		TLNT-T02A		TLFL-K01	
																	
重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g		重 量 約100g	
幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺		幅 尺	
深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺		深 尺	
高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺		高 尺	
単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位		単 位	
mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	