

2線交換アダプター
AD311

ピン配列表 (9P) ピン配列表 (2P)

No.	リード線色	信号名	No.	リード線色	信号名
1	青	アタッチャー	1	白	電気錠ソレノイド
2	茶	アタッチャー	2	黒	電気錠ソレノイド
3	—	—	—	—	—
4	白	扉閉閉信号	—	—	—
5	緑	扉閉閉信号	—	—	—
6	—	—	—	—	—
7	黒	解除信号	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	赤	解除信号	—	—	—

閉扉時メイク
施錠時メイク

単位 mm

自動扉出カアダプター
AD219

ピン配列表 (9P) ピン配列表 (9P)

No.	リード線色	信号名	No.	リード線色	信号名
1	青	—	1	青	—
2	茶	—	2	茶	—
3	—	—	3	灰	—
4	白	—	4	橙	—
5	緑	—	5	緑	—
6	—	—	6	—	—
7	黒	—	7	黒	—
8	—	—	8	—	—
9	赤	—	9	赤	—

単位 mm

2線式電気錠操作盤
BAN-DS1

取付方法 屋内壁面露出取付

材質 779-3h/ASA樹脂、インナー：ABS樹脂

仕上 748'9-(日本塗料工業会 U27-90B近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 20W

重量 最大約1.8kg 縮尺 FREE 単位 mm

2線式電気錠操作盤
BAN-DS2

取付方法 屋内壁面露出取付

材質 779-3h/ASA樹脂、インナー：ABS樹脂

仕上 748'9-(日本塗料工業会 U27-90B近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 30W

重量 最大約2.1kg 縮尺 FREE 単位 mm

2線式電気錠操作盤
BAN-DS2C

取付方法 屋内壁面露出取付

材質 779-3h/ASA樹脂、インナー：ABS樹脂

仕上 748'9-(日本塗料工業会 U27-90B近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 25W

重量 最大約2.1kg 縮尺 FREE 単位 mm

操作表示器
BAN-IS2C.SPA

取付方法 屋内壁面埋込取付(1個用ｽｲｯﾁｯｸｽ) 70x70

材質 スチール

仕上 ハクイン

電源 電気錠操作盤より供給

重量 約70g 縮尺 FREE 単位 mm

操作表示器
BAN-IS2C.SPB

取付方法 屋内壁面埋込取付(1個用ｽｲｯﾁｯｸｽ) 70x70

材質 スチール

仕上 ハクイン

電源 電気錠操作盤より供給

重量 約80g 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS4

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 50W

重量 最大約11kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS8

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 100W

重量 最大約16kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS12B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 200W

重量 最大約22kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS16B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 200W

重量 最大約22kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS20B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 300W

重量 最大約32kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS24B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 300W

重量 最大約32kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS28B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 400W

重量 最大約38kg 縮尺 FREE 単位 mm

多回線電気錠制御盤
BAN-VS32B

取付方法 屋内壁面取付

材質 SPOC t1.6

仕上 本体：748'9-(日本塗料工業会 U22-90B近似色)
操作部：341'9-(日本塗料工業会 KN-85近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 400W

重量 最大約38kg 縮尺 FREE 単位 mm

電気錠操作盤
BAN-MS1

※2個用スイッチボックス(深形)に取付

取付方法 深形2個用ｽｲｯﾁｯｸｽに取付

材質 ABS樹脂

仕上 6241(2x44 10Y9.0.5近似色)

電源 AC100V±10% 50/60Hz 22VA

重量 約300g 縮尺 FREE 単位 mm