


MIWA Support対応
iEL電源盤


PSEL-B05



取付方法	樹脂製2個用ｽｲｯﾁ*77ｽﾏｲﾂ型に取付(壁面埋込)				
材質	ABS樹脂				
仕上	白				
電源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA				
重量	約250g	幅	77mm	深さ	72mm

操作表示器

SSP-H2D




取付方法	屋内壁面埋込取付				
材質	ABS樹脂				
仕上	7ｲﾍﾞﾘｰ				
電源	iEL電源盤/操作盤より供給				
重量	約200g	幅	70mm	深さ	70mm

GP

ゲートプレート


EUWM-B01



重量	---	幅	77mm	深さ	72.5mm
----	-----	---	------	----	--------

LAN/BLE中継器

CVBT-LN01




AC7ﾀﾞﾞﾞﾀｰ付属

使用条件	温度：0℃～40℃ 湿度20～80%RH（ただし結露、凍結なきこと）				
取付方法	据え置き	電源	付属AC7ﾀﾞﾞﾞﾀｰ	幅	77mm

Wi-Fi/BLE変換中継器

CVBT-WF01



AC7ﾀﾞﾞﾞﾀｰ付属

使用条件	温度：0℃～40℃ 湿度20～80%RH（ただし結露、凍結なきこと）				
取付方法	据え置き	電源	付属AC7ﾀﾞﾞﾞﾀｰ	幅	77mm