

PC型カード発行制御部
PCHL-05, DPPC-02, SFPC-INALV3

ディスプレイ (DPPC-02) 本体 (PCHL-05)

※本体には出荷時にカード発行ソフトSFPC-INALV3がインストールされます。

キーボード

パソコン本体
CPU : Geleron G300TE
OS : Windows 10
メモリ : 4GB
ハードディスク : 500GB
電源 : AC100V 50/60Hz 1.9A 2W

電源 100V±10% 50/60Hz 1.9A 2W
重量 約7.5kg 幅尺Free 単位 mm

ロックオンライン管理PCサーバー
PCHL-20L, DPPC-02, SFPC-INALV3

ディスプレイ (DPPC-02) 本体 (PCHL-20L)

※本体には出荷時にカード発行ソフトSFPC-INALV3がインストールされます。

キーボード

パソコン本体
CPU : Core i5 6700E
OS : Windows 10
メモリ : 8GB
ハードディスク : 500GB
電源 : AC100V 50/60Hz 1.9A 2W

電源 100V±10% 50/60Hz 1.9A 2W
重量 約7.5kg 幅尺Free 単位 mm

無停電電源装置
PF-01

電源 AC100V±10% 50/60 300W
重量 約4.5kg 幅尺Free 単位 mm

HUB
HB-ET1

電源 AC100V 50/60Hz 1.8W
重量 約0.47kg 幅尺Free 単位 mm

印字機能なしカード発行部
DWHL-V3UA01

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 2.4W
重量 約0.795kg 幅尺Free 単位 mm

DTU (データ入力機)
Data Transaction Utility
DTU-V3SET01

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 2.4W
重量 約0.795kg 幅尺Free 単位 mm

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部 (CCU)
Curbside Check-in Utility
CCU-V3SET01

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 2.4W
重量 約1.3kg 幅尺Free 単位 mm

省エネカードホルダー
SG-S06

電源 AC100V 50/60Hz
重量 約0.35kg 幅尺Free 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー制御部**
CMHL-501

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 消費電力4W
重量 約0.5kg 幅尺Free 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー**
RDFL-B04H

電源 制御部より供給
重量 約0.25kg 幅尺Free 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー**
RDFL-B04BLE

電源 制御部より供給
重量 約0.25kg 幅尺Free 単位 mm

**エントランス/エレベーターアクセス
カードリーダー (近接センサ内蔵リーダー)**
RDFL-B04BLES

電源 制御部より供給
重量 約0.25kg 幅尺Free 単位 mm

非接触ICカード (ゲストカード)
お客様オリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Classic 1K

非接触ICカード (管理カード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Classic 1K

非接触ICカード (スタンバイカード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Classic 1K

非接触ICカード (ゲストカード)
お客様オリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Plus 2K

非接触ICカード (管理カード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Plus 2K

非接触ICカード (スタンバイカード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 : ISO 14443 TypeA
WIFARE Plus 2K

ALV3 APIソフトウェア
ALV3.API#

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※画面のデザインは、予告なく変更になる場合があります。

ALV3 APIソフトウェア
ALV3.API#

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※画面のデザインは、予告なく変更になる場合があります。

ゲートウェイ (BLE-LAN中継機)
GWBT-LN01

電源 PoE (IEEE802.3at) 37-57V 12.95WWT
重量 約0.275kg 幅尺Free 単位 mm

PoE HUB (4ポート)

電源 AC100V 50/60Hz
重量 約2.4kg 幅尺Free 単位 mm

PoE HUB (8ポート)

電源 AC100V 50/60Hz
重量 約2.4kg 幅尺Free 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM17-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM19-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM51-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM52-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM53-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM55-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM57-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM59-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM66-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM67-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV3JM478-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM17-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM19-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM51-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM52-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM53-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM55-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM57-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM59-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
V3HTJM66-1

電源 単三アルカリ乾電池×4本 単位 mm

