

PC型カード発行制御部

PCHL-05、DPPC-02、SFPC-1NALV3

ディスプレイ (DPPC-02)

本体 (PCHL-05)

※本体には出荷時にカード発行ソフトSFPC-1NALV3がインストールされます。

キーボード

電源: 100V±10% 50/60Hz 1.94.2W

重量: 約7.5kg 断尺: Free 単位: mm

無停電電源装置

PF-01

電源: AC100V±10% 50/60 300W

重量: 約4.5kg 断尺: Free 単位: mm

HUB

HB-ET1

電源: AC100V 50/60Hz 1.8W

重量: 約0.47kg 断尺: Free 単位: mm

印字機能なしカード発行部

DWHL-V3UA01

単位: mm

DTU (データ入力機)

Data Transaction Utility

DTU-V3SET01

電源: AC100~240V±10% 50/60Hz 2.4W

重量: 約0.795kg 断尺: Free 単位: mm

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部 (CCU)

Curbside Check-in Utility

CCU-V3SET01

電源: AC100~240V±10% 50/60Hz 2.4W

重量: 約1.3kg 断尺: Free 単位: mm

BLE登録リーダー

DWHL-V2BLE01

単位: mm

省エネカードホルダー

SG-S06

電源: AC100V 50/60Hz

重量: 約0.35kg 断尺: Free 単位: mm

エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー制御部

CMHL-S01

取付方法: 壁面埋込取付 壁内埋込 (非防水)

電源: AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力40W

重量: 約5.0kg 断尺: Free 単位: mm

エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー

RDFL-B04H

※2個用スイッチボックス (別売) に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込み)

電源: 制御部より供給

重量: 約0.25kg 断尺: Free 単位: mm

エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー

RDFL-B04BLE

※2個用スイッチボックス (別売) に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込み)

電源: 制御部より供給

重量: 約0.25kg 断尺: Free 単位: mm

エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー (近接センサ内蔵リーダー)

RDFL-B04BLES

※2個用スイッチボックス (別売) に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込み)

電源: 制御部より供給

重量: 約0.25kg 断尺: Free 単位: mm

非接触ICカード (ゲストカード)

お客様オリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Classic 1K)

単位: mm

非接触ICカード (管理カード)

美和ロックオリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Classic 4K)

単位: mm

非接触ICカード (スタンバイカード)

美和ロックオリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Plus 2K)

単位: mm

非接触ICカード (ゲストカード)

お客様オリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Classic 1K)

単位: mm

非接触ICカード (管理カード)

美和ロックオリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Plus 4K)

単位: mm

非接触ICカード (スタンバイカード)

美和ロックオリジナルデザインカード

規格: ISO 14443 TypeA
(MIFARE Plus 2K)

単位: mm

ALV3 APIソフトウェア

ALV3 API#

API ソフトウェア
ALV3-API#
MWA
Ver. X.XX
美和ロック株式会社

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※壁面のデザインは、予告無く変更になる場合があります。

ALV3 APIソフトウェア

ALV3 API#

ALV3 暗号化・複合化API#
Ver. X.XX
美和ロック株式会社

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※壁面のデザインは、予告無く変更になる場合があります。

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM17-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM19-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM51-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM52-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM53-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM55-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM57-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM59-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM66-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM67-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JM478-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS17-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS19-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS66-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS67-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS74-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS476-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JS478-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JP17-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JP19-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JP66-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JP67-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

U9ALV2 (B) JP74-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

ホテルカードロック

ALV2 (B) JP476-1

電源: 単三アルカリ乾電池×4本 単位: mm

[illegible]