


操作表示器



BAN-1S2C. SPA



D

SC

操作表示器

SSP-C1D

Dimensions: 70 (width) x 120 (height)

Dimensions: 7 (mounting bracket width) x 8 (mounting bracket height) x 70 (device depth)


取付方法	壁内壁面埋込取付(1個用×付サマ×2)				
材質	ABS樹脂				
仕上	72°・9°(日本塗料工業会 U27・90近似色)				
電源	電気錠制御線より供給				
重量	約70g	総 尺	FREE	単 位	mm

E

SC

操作表示器


S SP - C 1 E



70

120

開止



7

8

70



取付方法	壁面に標準込込取付(1個用34×78×72)
材 質	ABS樹脂
仕 上	775 [®] 1 [®] (日本塗料工業会 (D7-90B近似的色))
電 源	電気強制閉鎖より供給
重 量	約70g
規 尺	FREE
単 位	mm

Technical drawing of the SSP-G1E fire alarm control panel. The top part shows a perspective view with dimensions: 70mm width, 120mm height, and three mounting hole spacings of 8.8mm, 13.3mm, and 9.2mm. The bottom part shows a front view of the panel with a display screen and buttons labeled '電源' (Power), '消音' (Mute), and '押す' (Push).

The diagram illustrates the SWP-C1D unit. The front view shows a rectangular unit with a width of 118mm and a height of 120mm. It features a control panel with two buttons and a display, and a power cord with a standard Japanese three-prong plug. The side view shows a depth of 70mm and a mounting bracket with two screws. A small detail shows the unit's connection to a power source.

操作表示器

SWP-C1E

取付方法	壁内壁面埋込取付(2個用34×77mm)			
材質	ABS樹脂			
仕上	74色・1色(日本電料工業会 U27-90S近辺色)			
電源	電氣錠制御壁より供給			
重量	約85g	箱 尺	FREE	単位 mm

操作表示器

SWP-C2DD

DE

MC

WC

操作表示器

SWP-C2DE

取付方法	壁内壁面埋込取付(2個用4ヶ所×2ヶ所)
材質	ABS樹脂
仕上	72°± (日本塗料工業会 U27-90B近似色)
電源	電気錠制御線より供給
重量	約85g
単位	個
価格	尺
単位	FREE
単位	mm

D

WS

操作表示器

SWP - S 1 D

取付方法	卓上型
材質	ABS樹脂
仕上	7色・1(日本電料工業会 U27-90B近似色)
電源	電気接脚端子より供給
重量	約120g
箱 尺	FREE
単位	mm

Diagram illustrating the SWP-S1E control panel. The main view shows a square panel with a height of 120mm and a width of 116mm. The panel includes a digital display, two buttons, and a '停止' (Stop) button. A cable with a connector is attached to the top. A side view shows the panel's depth.

取付方法	卓上型
材 質	ABS樹脂
仕 上	7447 5-1 (日本塗料工業会 U27-90B 近似色)
電 源	-
重 量	約100g
縮 尺	FREE
単 位	mm

取付方法	屋内壁面埋込取付				
材 質	ABS樹脂				
仕 上	74色・手				
電 源	1EL電源線/操作盤より接続				
重 量	約200g	総 尺	FREE	単 位	mm

Diagram illustrating the dimensions and components of the BAN-OP BOX (BAN-OP. WT internal).

The diagram shows a perspective view of the box with the following dimensions:

- Width: 220
- Height: 145
- Depth: 68

The components are labeled as follows:

- 取付方法 (Installation Method): 屋内壁面露出取付 (Exposed wall mounting)
- 材質 (Material): ABS樹脂 (ABS Resin)
- 仕上 (Finish): 7/14 丁 (日本塗料工業会 U27-900 白色) (7/14 White (Japan Paint Industrial Association U27-900 White))
- 電源 (Power): 電気殺虫剤駆動/電気駆動操作より供給 (Powered by electrical insecticide drive/electrical drive operation)
- 重量 (Weight): 約800g (Approx. 800g)
- 単位 (Unit): mm

オプションボックス

BAN-OPBOX
(BAN-OP. WT×2内蔵)

取付方法	壁内埋面露出取付				
材 質	ABS樹脂				
仕 上	7/24ツレ (日本塗料工業会 U27-900近白色)				
	7/17ツレ (日本塗料工業会 A75-900近白色)				
電 源	電気錠制御盤/電気錠操作機より供給				
重 量	約1.1kg	総 尺	FREE	単 位	mm

オプションボックス

BAN-OPBOX
(BAN-OP、TK2内蔵)

取付方法	壁内壁面突出取付
材 質	ABS樹脂
仕 上	718 719 (日本塗料工業会 U27-90B近似的色)
電 源	71412 (日本塗料工業会 A12-80B近似的色)
電 氣	電気配線簡便/電気配線作業より供給
重 量	約700g
幅	220mm
高 尺	145mm
深 度	68mm
材 料	ABS樹脂
仕 上	718 719 (日本塗料工業会 U27-90B近似的色)
電 源	71412 (日本塗料工業会 A12-80B近似的色)
電 気	電気配線簡便/電気配線作業より供給
重 量	約700g

オプションボックス

BAN-OPBOX
(BAN-OP、WT+BAN-OP、TK2内蔵)

取付方法	屋内壁面露出取付
材 質	ABS樹脂
仕 上	7175 グレー (日本塗料工業会 U27-90B近似色)
電 源	7175 グレー (日本塗料工業会 A75-00B近似色)
電 気 配 線 制 御 器	電気配線作業要り供給
重 量	約 1.0kg
寸 法	幅 220mm 高さ 145mm 奥行き 68mm
FREE	単位 mm

オプションボックス

BAN-OP BOX
(BAN-OP. TK2 x 2 内蔵)

220

68

145

The diagram illustrates the BAN-OP BOX, a rectangular unit with a depth of 68mm. The front view shows a width of 220mm and a height of 145mm. The unit is divided into three horizontal compartments by two internal dividers. A small triangle symbol is located at the bottom center of the front panel. The side view shows the 68mm depth. Below the diagram is a table with specifications.

OP TKM1		オプションボックス BAN-OPBOX (BAN-OP TK2+BAN-OP MI内蔵)	
取付方法	屋内外壁面突出取付		
材質	ABS樹脂		
仕上	718 7 (日本塗料工業会 U2-90B近似色)		
電源	5V100mA (日本塗料工業会 A79-80B近似色)		
電圧	電気配線側面 電気配線槽より供給		
重量	約800g	幅	220mm
		高さ	145mm
		奥行き	68mm
		フリー	単位 mm

オプションボックス

BAN-OPBOX
(BAN-OP、MI内蔵)

オプションボックス

BAN-OPBOX
(BAN-OP. WT+BAN-OP. MI内蔵)

取付方法	扉内壁面露出取付			
材 質	ABS樹脂			
仕 上	7/8" J (日本塗料工業会 U27-908近似色)			
色	7/19" J (日本塗料工業会 A75-808近似色)			
電 源	電気錠制御盤/電気錠操作盤より供給			
電 量	約1.0kg	縮 尺	FREE	単 位 mm

OP MIM1

オプションボックス
(BAN-OP、M1×2内蔵)

220

68

145