VERSAⅡ Access Controller
CMVR－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMVR－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMVR－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMML－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMML－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMVR－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

登録リーダ
RDML－P01



USBケーブル（Type A to C）が付属します。

単　位　mm	

VERSAⅡ Lite
CMVR－120



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	白
電　源	DC12Vまたは AC100V(別売AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
重　量	本体約250g、AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ約110g　縮　尺　FREE　単　位　mm

Raccessマルチリーダー
RDML－B01



取付方法	壁面埋込取付(防まつ型/IPX4相当)
材　質	フレート：強化ｱﾘﾗﾄ(黒)
仕　上	BK：ﾌﾞﾗｯｸ，WH：ﾎﾜｲﾄ
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約245g　縮　尺　FREE　単　位　mm

Raccessリーダー(拡張用)
RDRS2－B01EU



取付方法	壁面埋込取付(防雨形)
材　質	フレート：強化ｱﾘﾗﾄ(黒)
仕　上	BK：黒色/内側塗装，WH：白色/内側塗装
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約140g　縮　尺　FREE　単　位　mm

面付共用部マルチリーダー(縦型)
RDML－S01



取付方法	両面ﾃｰﾌﾟで貼り付け(IPX4相当，ｻｰｼﾞｰｹﾞﾑ用ｺｰﾃｨﾝｸﾞで IPX5相当)
材　質	外装/ASA樹脂
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V(接続された制御器より供給)
重　量	約110g　縮　尺　FREE　単　位　mm

面付共用部マルチリーダー(横型)
RDML－S01S



取付方法	両面ﾃｰﾌﾟで貼り付け(IPX4相当，ｻｰｼﾞｰｹﾞﾑ用ｺｰﾃｨﾝｸﾞで IPX5相当)
材　質	外装/ASA樹脂
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V(接続された制御器より供給)
重　量	約110g　縮　尺　FREE　単　位　mm

FeliCaリーダー
RDFL－B03M



取付方法	壁面埋込取付(防雨型)
材　質	フレート：強化ｱﾘﾗﾄ(黒)
仕　上	黒色/内側塗装
電　源	接続された制御器より供給
重　量	約400g　縮　尺　FREE　単　位　mm

顔認証リーダー(共用部：縦長画角タイプ)
RDCA－B01



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型/IPX4相当)
材　質	本体：ASA樹脂，ｶﾊﾞｰ部：ｱｸﾘﾙ樹脂
電　源	AC100V±10%(付属品のAC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰより供給)
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

顔認証リーダー(共用部：横長画角タイプ)
RDCA－B01S



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビス穴が上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型/IPX4相当)
材　質	本体：ASA樹脂，ｶﾊﾞｰ部：ｱｸﾘﾙ樹脂
電　源	AC100V±10%(付属品のAC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰより供給)
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

ACアダプター(顔認証リーダー同梱)



単　位　mm	

有線LANアダプター
EUCU－A03



材　質	ABS樹脂
重　量	約40g　縮　尺　FREE　単　位　mm

ゲートプレート
EUWM－B01



重　量	---　縮　尺　FREE　単　位　mm

コード・テンキーリーダー
RDCT－B01



取付方法	壁面埋込取付(防まつ型/IPX4相当)
材　質	ﾊﾟﾈﾙ部：強化ｶﾞﾗｽ，本体：ASA樹脂，ｶﾊﾞｰ窓部：ｱｸﾘﾙ樹脂
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約310g　縮　尺　FREE　単　位　mm

Raccess電子シリンダー
DCRS－DA



電　源	リチウム電池(CR123A)×2本 ACアダプター 6V(PSRS-A01)別売品　単　位　mm

Raccess電子シリンダー
(ACアダプター同梱時の型式)
DCRS－DAPS



ピン配列表(２P)

No.	リード線色
1	青
2	茶

電　源	リチウム電池(CR123A)×2本 ACアダプター 6V(PSRS-A01)同梱　単　位　mm

Raccessポップアップキー
TLRS2－E01



単　位　mm	

Raccessキーヘッド
TLRS2－K01



単　位　mm	

Raccessタグ
TLRS2－K01T



単　位　mm	

Raccess薄型タグ
TLRS2－T01



単　位　mm	

非接触ICカード
TLNF－C01



単　位　mm	

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K02A



単　位　mm	

ノンタッチキーヘッドタグ
TLNT－K02A



単　位　mm	

ノンタッチキータグ
TLNT－T02A



単　位　mm	

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K03A



単　位　mm	

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K04A



単　位　mm	

FLキーヘッド
TLFL－K01



単　位　mm	

FeliCaカード
TLFL－C01



単　位　mm	

FeliCaカード
FKL．カード



単　位　mm	

ノンタッチキー
TLNT－K01



単　位　mm	

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ﾎﾞﾃﾞｨ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨ仕上	ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ色
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　縮　尺　FREE　単　位　mm

登録リーダ
RDNT－P02



USBケーブル（Type A to C）が付属します。

単　位　mm	

ノンタッチリーダー
RDNT－B07A



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｱﾝﾃﾅ：ｱﾘﾗﾄ・ﾎﾞﾃﾞｨ部：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ・本体：ABS樹脂
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約190g　縮　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite
RDNT－B06A(KS－1XX用金具使用時)



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｱﾝﾃﾅ部/ﾎﾞﾃﾞｨ部：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V(または AC100V(別売AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用))
重　量	約100g　縮　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite
RDNT－B06A(KS－2XX用金具使用時)



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｱﾝﾃﾅ部/ﾎﾞﾃﾞｨ部：ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
仕　上	ﾌﾞﾗｯｸ
電　源	DC12V(または AC100V(別売AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用))
重　量	約100g　縮　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite付属品
ACアダプター・雷ガード



単　位　mm	

ノンタッチタグ
TLNT－T01／M



※TLNT－T01Mの登録には
TLNT－T01Eの別途手配
が必要です。

単　位　mm	