

2線変換アダプター

AD311

ピン配列表 (9P)

N.º	リード線色	信号名
1	青	アタチエーター
2	茶	アタチエーター
3	—	—
4	白	扉開閉信号
5	橙	扉開閉信号
6	—	—
7	黒	施錠脱信号
8	—	—
9	赤	施錠脱信号

ピン配列表 (2P)

N.º	リード線色	信号名
1	白	電気錠ソレノイド
2	黒	電気錠ソレノイド

閉扉時メイク

施錠時メイク

単位 mm

自動扉出カアダプター

AD219

ピン配列表 (9P)

N.º	リード線色
1	青
2	茶
3	—
4	白
5	橙
6	—
7	黒
8	—
9	赤

ピン配列表 (9P)

N.º	リード線色
1	青
2	茶
3	灰
4	橙
5	橙
6	—
7	黒
8	—
9	赤

単位 mm

	2線式電気錠操作盤
	BAN-DS1
取付方法 屋内壁面露出取付	
材質 7ヶ折・3ヶ折: ASA樹脂、インナーズ: ABS樹脂	
仕上 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U27-90B近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 20W	
重量 最大約1.8kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	2線式電気錠操作盤
	BAN-DS2
取付方法 屋内壁面露出取付	
材質 7ヶ折・3ヶ折: ASA樹脂、インナーズ: ABS樹脂	
仕上 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U27-90B近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 30W	
重量 最大約2.1kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	2線式電気錠操作盤
	BAN-DS2C
取付方法 屋内壁面露出取付	
材質 7ヶ折・3ヶ折: ASA樹脂、インナーズ: ABS樹脂	
仕上 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U27-90B近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 25W	
重量 最大約2.1kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	操作表示器
	BAN-IS2C.SPA
取付方法 屋内壁面埋込取付 (1個用 2ヶ折・7ヶ折)	
材質 ステンレス	
仕上 パウダー	
電源 電気錠操作盤より供給	
重量 約70g 縮尺 FREE 単位 mm	

	操作表示器
	BAN-IS2C.SPB
取付方法 屋内壁面埋込取付 (1個用 2ヶ折・7ヶ折)	
材質 ステンレス	
仕上 パウダー	
電源 電気錠操作盤より供給	
重量 約80g 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS4
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 50W	
重量 最大約11kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS8
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 100W	
重量 最大約16kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS12B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 200W	
重量 最大約32kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS16B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 200W	
重量 最大約32kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS20B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 300W	
重量 最大約60kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS24B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 300W	
重量 最大約60kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS28B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 400W	
重量 最大約68kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	多回線電気錠制御盤
	BAN-VS32B
取付方法 屋内壁面取付	
材質 SPOC t1.6	
仕上 本体: 7ヶ折・9: (日本塗料工業会 U22-90B近似色) 操作部: 3ヶ折・9: (日本塗料工業会 KN-85近似色)	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 400W	
重量 最大約68kg 縮尺 FREE 単位 mm	

	電気錠操作盤
	BAN-MS1
※2個用スイッチボックス (深形) に取付	
取付方法 深形2個用スイッチボックス取付	
材質 ABS樹脂	
仕上 2ヶ折 (2ヶ折: 10% (0.5折近似色))	
電源 AC100V±10% 50/60Hz 22VA	
重量 約300g 縮尺 FREE 単位 mm	