

PC型カード発行制御部

PCHL-06、DPPC-02、SFPC-INALV3

ディスプレイ (DPPC-02)

本体 (PCHL-06)

※本体には出荷時にカード発行ソフトSFPC-INALV3がインストールされます。

キーボード

パソコン本体
CPU : Celeron G4900T
OS : Windows 10
メモリ : 4GB
SSD : 128GB
USB : USB3.2 Gen1 Type-A×6

液晶ディスプレイ
サイズ : 約21インチ
L/D : 117タイプ

機能
ゲストカード・管理カードを発行
クレジットカード・管理カードを発行
クレジットカード・管理カードを発行
カードキー発行済みの変更などを表示可
最大10,000枚の管理カードを登録可
カード発行履歴を最大10,000件保存
団体用カード発行 (一括発行) 可能

電源 AC100V±10% 50/60Hz 133W

重量 約4.4kg 縮尺 FREE 単位 mm

ロックオンライン管理PCサーバー

PCHL-21L、DPPC-02、SFPC-INALV3

ディスプレイ (DPPC-02)

本体 (PCHL-21L)

※本体には出荷時にカード発行ソフトSFPC-INALV3がインストールされます。

キーボード

パソコン本体

CPU : Core i3-8100T
OS : Windows 10
メモリ : 8GB
SSD : 240GB
USB : USB3.2 Gen1 Type-A×6


液晶ディスプレイ
サイズ : 約25インチ
L/D : 117タイプ


機能

ゲストカード・管理カードを発行
クレジットカード・管理カードを発行
クレジットカード・管理カードを発行
カードキー発行済みの変更などを表示可
最大10,000枚の管理カードを登録可
カード発行履歴を最大10,000件保存
団体用カード発行 (一括発行) 可能


電源 AC100V±10% 50/60Hz 133W

重量 約4.4kg 縮尺 FREE 単位 mm

UPS	無停電電源装置	
	P F - 0 1	
		
電源	AC100V±10% 50/60Hz 300W	
重量	約4.5kg	
縮尺	FREE	単位
		mm

HUB	HUB	
	HB-ET 1	
		
IEEE802.3u準拠 (100BASE-TX) IEEE802.3準拠 (10BASE-T)		
電源	AC100V 50/60Hz 5.0W	
重量	約0.25kg	
縮尺	FREE	
単位	mm	


 J01	印字機能なしカード発行部	
	DWHL-V3UA01	



28.8





80.7




90


単位	mm
----	----


	DTU(データ入力機) Data Transaction Utility	
	DTU-V3SET02	
		
表示/操作部 : 静電容量方式10点タッチ付 10.1インチ OS : Windows 10 外部I/F : USB3.2 Gen1 (Type-A) × 1 (※) 通信I/F : 1.0M (※※)		
電源	AC100-240V±10% 50/60Hz 24W	
重量	約0.84kg	縮尺 FREE 単位 mm


	ディスプレイ付印字機能なしカード発行部 (CCU) Curbside Check-in Utility		
	CCU-V3SET01		
本体のみ (スワ付)			
	264	33	
表示/操作部 : 7.0インチTFTカラー-LCD(800×480) 通信I/F : 有線LANポート、RS-232C、USB(※)→2(※※) 使用カード : WIFARE Classic 1K、WIFARE Plus 2K ※Trellix Embedded Controlインストール済み	電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 24W 重量 約1.3kg 縮尺 FREE 単位 mm		

	省エネカードホルダー	
	SG-S06	


	エントランス/エレベーター アクセスクードリーダー制御部	
	CMHL-501	
		
取付方法	壁面壁込取付 (※※※)	
材質	ASA樹脂	
カラー	F4R 白色	
仕上	黒色/内部塗装	
電源	AC100V-240V±10% 50/60Hz 消費電力4W	
重量	約0.5kg	縮尺
単位	FREE	単位
mm		mm


	エントランス/エレベーター アクセスカードリーダー	
	RDFL-B04H	
 		
※2個用スイッチボックス (※※) に取付 ※スリットが上下になるように埋め込む		
取付方法	壁面埋込取付 (※※※)	
材 質	プレート: 強化7759 (※)	
仕 上	黒色/内部塗装	
電源	制御部より供給	
重 量	約0.25kg	縮 尺 FREE
	単 位	mm


	エントランス/エレベーター アクセスカードリーダー	
	RDFL-B04BLE	
 		
※2個用スイッチボックス (※※) に取付 ※スリットが上下になるように埋め込む		
取付方法	壁面埋込取付 (※※※)	
材 質	プレート: 強化7759 (※)	
仕 上	黒色/内部塗装	
電 源	制御部より供給	
重 量	約0.25kg	
	縮 尺	FREE
	単 位	mm

	エントランス/エレベーターアクセス カードリーダー (近接センサ内蔵リーダー)	
	RDFL-B04BLES	
		
※2個用スイッチボックス (※※) に取付 (※スリットが上下になるように埋め込む)		
取付方法	壁面壁込取付 (※※※)	
材 質	プレート: 強化7759 (※)	
仕 上	黒色/内部塗装	
電 源	制御部より供給	
重 量	約0.25kg	
縮 尺	図 寸	FREE
単 位	個	


	非接触ICカード (ゲストカード)	
	お客様オリジナルデザインカード	
	※カードデザインは別途資料参照	
表		
裏		
	規格: ISO 14443 TypeA WIFARE Classic 1K	
	単位	mm

	非接触ICカード（管理カード）		
	美和ロックオリジナルデザインカード		
表			
裏			
	規格：ISO 14443 TypeA （WIFARE Classic 4K）		
	厚	高	幅

	非接触ICカード（スタンバイカード） 美和ロックオリジナルデザインカード	
RDFL-B04BLES		
表		
裏		
規格: ISO 14443 TypeA WIFARE Classic 1K		
	単位	mm

	非接触ICカード（ゲストカード）	
	お客様オリジナルデザインカード	
※カードデザインは別途資料参照		
表		
裏		
規格: ISO 14443 TypeA WIFARE Plus 2K		
	単位	mm

	非接触ICカード（管理カード）	
	美和ロックオリジナルデザインカード	
表	Diagram of the front of the card. It is a rectangle with a width of 85.6 and a height of 54. A dimension line on the right indicates a thickness of 10.76.	
裏	Diagram of the back of the card, showing a rectangular shape.	
	規格：ISO 14443 TypeA MIFARE Plus 4K	
	単位	mm

	非接触ICカード（スタンバイカード）	
	美和ロックオリジナルデザインカード	
表		
裏		
規格：ISO 14443 TypeA WIFARE Plus 2K		
	単位	mm

 API	ALV3 APIソフトウェア	
	ALV3. API#	



API ソフトウェア
ALV3.API#

MWA

CD-ROM for
Windows 11

Ver. X.XX

美和ロックス株式会社

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※画面のデザインは、予告無く変更になる場合があります。

 APIJ	ALV3 APIJソフトウェア	
	ALV3. APIJ#	



ALV3 暗号化・複合化APIJ


ALV3.APIJ#


CD-ROM for
Windows 11


Ver. X.XX


美和ロック株式会社


※APIJソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※画面のデザインは、予告無く変更になる場合があります。


	ゲートウェイ (BLE+LAN中継機)	
	GWBT-LN01	
		
※Cat5e以上のLANケーブルを使用		
電源	PSE(IEEE802.3at) 37~57V 12.95W以下	
重量	約0.275kg	
縮尺	図尺	FREE
単位	mm	


PoE	PoE HUB (4ポート)			
5				
				
※外観図はイメージです				
IEEE802.3ab準拠 (1000BASE-T)				
電源	AC100V 50/60Hz	重量	約2.4kg	縮尺
				FREE
			単位	mm


PoE	PoE HUB(8ポート)	
		
※外観図はイメージです		
IEEE802.3ab準拠 (1000BASE-T)		
電源	AC100V 50/60Hz	
重量	約2.4Kg	
縮尺	FREE	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM17-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM19-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM51-1	
 Technical drawing of the ALV3JM51-1 lock, showing two views: 室内側 (Indoor side) and 室外側 (Outdoor side). The drawing includes dimensions in millimeters (mm): 114 (width), 203.2 (height), 73.7 (depth), 70 (hole offset), and 44 (hole diameter). The indoor side shows the lock body with a handle and a keyhole. The outdoor side shows the lock body with a handle and a keyhole. The drawing also indicates the location of the battery compartment (電池) and the handle (把手).		
室内側 室外側		
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM52-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM53-1	
		
室内側 左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。 室外側		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM55-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM57-1	
		
室内側 左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。		
室外側		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック		
	ALV3JM59-1		
			
室内側			
室外側			
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電源	単三760乾電池×4本	単位	mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM66-1	
		
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM67-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック	
	ALV3JM478-1	
		
室内側 左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。 室外側		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm


	ホテルカードロック		
	ALV3JS17-1		
			
電 源	単三760乾電池×4本	単 位	mm


	ホテルカードロック		
	ALV3JS19-1		
			
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電源	単三760乾電池×4本	単位	=


	ホテルカードロック		
	ALV3JS66-1		
			
室内側		室外側	
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電源	単三760乾電池×4本	単位	=


	ホテルカードロック		
	ALV3JS67-1		
			
室内側		室外側	
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電源	単三760乾電池×4本	単位	mm

 H	ホテルカードロック	
	ALV3JS74-1	
 Technical drawing of the ALV3JS74-1 lock. The drawing shows two views: an indoor view (室内側) on the left and an outdoor view (室外側) on the right. The indoor view shows a vertical lock body with a handle and a keyhole. The outdoor view shows the lock body with a handle and a keyhole. Dimensions are provided in millimeters: 77mm (width of indoor view), 300mm (height of indoor view), 45mm (width of outdoor view), 240mm (height of outdoor view), 70mm (width of outdoor view), 44mm (width of outdoor view), and 292mm (height of outdoor view). The text 'バックセット' (Backset) is written below the outdoor view.		
室内側		室外側
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。		
電源	単三760乾電池×4本	単位
		mm

	ホテルカードロック		
	ALV3JS476-1		
			
室内側		室外側	
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電源	単三760乾電池×4本	単位	mm

	ホテルカードロック		
	ALV3JS478-1		
			
室内側		室外側	
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。			
電 源	単三760乾電池×4本	単 位	mm

	ホテルカードロック	
	ALV3JSDP66-1	
		
電源	単三760乾電池×4本	単位 mm

	ホテルカードロック	
	ALV3JP17-1	
		
室内側		室外側
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。		
電源	単三760乾電池×4本	単位
		mm

	ホテルカードロック ALV3JP19-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JP66-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JP67-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JP74-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JP476-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JP478-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JPD66-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。 ※赤線は「A5付」	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm

	ホテルカードロック ALV3JA66-1
左右勝手あり、本図は内開き左勝手を示す。	
電 源	単三7ö乾電池×4本
単 位	mm