










































iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		顔認証リーダー(専有部:縦長面角タイプ)		ACアダプター(顔認証リーダー同梱)			
RDML-B02F		RDML-B04KF		RDML-B04KSF		RDML-B04FD		RDML-B04FU		RDML-B04SFR		RDML-B04SFL		RDCA-B06K			
																	
取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様	
材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂	
防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当	
電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)	
重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約250g		重 量 約250g	
幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE	
高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm	
iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		iELマルチリーダー		有線LANアダプター			
RDML-B02KF		RDML-B06KF		RDML-B06KSF		RDML-B06FD		RDML-B06FU		RDML-B06SFR		RDML-B06SFL		EUCU-A03			
																	
取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様		取付方法 壁組み込み(室内・外) 壁外仕様	
材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂	
防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当		防水性能 IP65 (2000時間連続使用 温度50℃) / IPX2 相当	
電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)		電 源 電源型 (動作電圧より供給)	
重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約300g		重 量 約40g		重 量 約40g	
幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE	
高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm	
MIWA Support対応 iEL電源盤		DECT電源盤		DECT操作盤		センサーユニット		センサーユニット		操作表示器							
PSEL-B05		PSEL-B04D		SMEL-B04D		EUSE-D02		EUSE-D03		SSP-H2D							
																	
取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)		取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)		取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)		取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)		取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)		取付方法 壁面埋込用1x16" x13"型取付(壁面埋込)							
材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂		材 質 ABS樹脂							
仕 上 目 黒		仕 上 目 黒		仕 上 目 黒		仕 上 目 黒		仕 上 目 黒		仕 上 目 黒							
電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W		電 源 AC100V±10% 50/60Hz 30W							
重 量 約250g		重 量 約215g		重 量 約240g		重 量 約250g		重 量 約250g		重 量 約200g							
幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE		幅 尺 FREE							
高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm		高 度 mm							
通電金具		錠セット		錠セット		iEL Zero		ACアダプター		iEL Zero		iEL Zero smart		iEL Zero smart		FeliCaカード	
TEK1Z-4CC		IDA2FW		IDV2FW		IRS2PGFAH2WU		PSEL-A01		IRS2PGFBH2WU		IRS2PGFMH2WU		IRS2PGVFMH2W		TLFL-C01	
																	
重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		カード厚さ + 0.76mm	
Raccessポップアップキー		Raccessキーヘッド		Raccessキーヘッド/タグ併用型		Raccessタグ		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキーヘッド		ノンタッチキータグ		FLキーヘッド	
TLRS2-E01		TLRS2-K01		TLRS2-K01D		TLRS2-T01		TLNT-K02A		TLNT-K03A		TLNT-K04A		TLNT-T02A		TLFL-K01	
																	
重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm		重 量 mm	