

出入管理裝置

CMCU-801

取付方法	壁内壁面露出取付
材 質	ABS樹脂
仕 上	7ヶ色(白・黒・2.5YR/1 近白色・半ツヤ)
電 源	AC100V±10% 50/60Hz 45W
重 量	約3.0g
規格	FREE
単位	mm

レベルコンバーター

CWPC-48S091

The diagram illustrates the CWPC-48S091 level converter. It includes two views: a side profile view on the left and a front view on the right.

- Side View Dimensions:**
 - Total height from base to top connector: 約2 m (Approx. 2 m)
 - Height from base to the main unit: 140 mm
 - Base width: 39 mm
- Front View Dimensions:**
 - Overall width: 100 mm
 - Top panel features labels "48VDC" and "12VDC".
 - A warning symbol (triangle with exclamation mark) is present on the right side of the top panel.
 - The bottom section contains eight terminals labeled L+, GND, L-, M+, M-, M+, and M-.

単 位	mm

電気錠制御アダプター

BNFA-AD01

1. 緑	緑白
2. 白	
3. 白	
4. 白	
5. 緑	
6. 白	
7. 白	
8. 白	

1. 緑	緑白
2. 白	
3. 白	
4. 白	
5. 緑	
6. 白	
7. 白	
8. 白	

電気錠制御アダプター収納スペース：140mm×70mm×27mm以上

取付方法	扉内へ形組より下付設置。または天井内、壁面内などへ転がし設置				
材 質	ABS・7分厚×120mm				
防水性能	なし（屋内専用）				
電 圧	DC24V±10% 15mA				
重 量	約55g	縮 尺	FREE	単 位	mm

非接触ICカードリーダー

RDNT-B03A + RDNT-B03・BX

(突起部を除く)

取付方法	屋内壁面掘出取付				
材 質	ABS樹脂				
仕 上	ダークグレー				
電 源	制動部から給電				
重 量	約100g	縮 尺	FREE	単 位	mm

Technical drawing of the IC CARD (TLNT-C04A) showing dimensions and design details.

Dimensions:

- Width: 86
- Height: 54

Design Details:

- The card features a stylized graphic design with the text "IC CARD" prominently displayed in the center.
- Below "IC CARD", the text "CONTACTLESS" is visible.
- A small circular logo with the letter "D" is located in the upper left corner.
- The card is shown with a rounded rectangular shape and a decorative border.

Card Thickness: カード厚さ = 0.76mm

Table:

単位	mm
----	----