

PCカード発行制御部
PCHL-06, DPPC-02, SFPC-INALV3

ディスプレイ (DPPC-02) 本体 (PCHL-06)

※本体には出荷時にカード発行ソフトPC-FPC-INALV3がインストールされます。

電源 AC100V±10% 50/60Hz 1.33W
重量 約4.4kg 寸法 FREE 単位 mm

無停電電源装置
PF-01

電源 AC100V±10% 50/60Hz 300W
重量 約4.5kg 寸法 FREE 単位 mm

HUB
HB-ET1

電源 AC100V 50/60Hz 1.8W
重量 約0.47kg 寸法 FREE 単位 mm

印字機能なしカード発行部
DWHL-V3UA01

電源 AC100V±10% 50/60Hz 24W
重量 約0.84kg 寸法 FREE 単位 mm

DTU (データ入力機)
Data Transaction Utility
DTU-V3SET02

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 24W
重量 約0.84kg 寸法 FREE 単位 mm

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部 (CCU)
Gurbside Check-in Utility
CCU-V3SET01

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 24W
重量 約1.3kg 寸法 FREE 単位 mm

BLE登録リーダー
DWHL-V2BLE01

電源 AC100V±10% 50/60Hz 24W
重量 約0.35kg 寸法 FREE 単位 mm

省エネカードホルダー
SG-S06

電源 AC100V±10% 50/60Hz 24W
重量 約0.35kg 寸法 FREE 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー制御部**
CMHL-501

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 消費電力45W
重量 約5.0kg 寸法 FREE 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー**
RDFL-B04H

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 消費電力45W
重量 約0.25kg 寸法 FREE 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー**
RDFL-B04BLE

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 消費電力45W
重量 約0.25kg 寸法 FREE 単位 mm

**エントランス/エレベーター
アクセスカードリーダー (近接センサ内蔵リーダー)**
RDFL-B04BLES

電源 AC100-240V±10% 50/60Hz 消費電力45W
重量 約0.25kg 寸法 FREE 単位 mm

非接触ICカード (ゲストカード)
お客様オリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Classic 1K)

非接触ICカード (管理カード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Classic 4K)

非接触ICカード (スタンバイカード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Plus 2K)

非接触ICカード (ゲストカード)
お客様オリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Classic 1K)

非接触ICカード (管理カード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Classic 4K)

非接触ICカード (スタンバイカード)
美和ロックオリジナルデザインカード

規格 ISO 14443 TypeA (MIFARE Plus 2K)

ALV3 APIソフトウェア
ALV3, API#

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※筐体のデザインは、予告無く変更になる場合があります。

ALV3 APIソフトウェア
ALV3, API#

※APIソフトウェアは、CD-ROMで提供されます。
※筐体のデザインは、予告無く変更になる場合があります。

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM17-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM19-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM51-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM52-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM53-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM55-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM57-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM59-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM66-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM67-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JM478-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS17-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS19-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS66-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS67-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS74-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS476-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JS478-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JSDP66-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JP17-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JP19-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JP66-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JP67-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

ホテルカードロック
ALV2 (B) JP74-1

電源 単三7ö乾電池×4本 単位 mm

