iELマルチリーダー
RDML−B02F



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04KF



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約200g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04KSF



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約200g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04FD



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04FU



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04SFR



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B04SFL



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B02KF



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06KF



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06KSF



取付方法	扉挟み込み(室外ﾃｰﾌﾞ/屋外仕様)
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06FD



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06FU



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06SFR



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

iELマルチリーダー
RDML−B06SFL



取付方法	柱/パネル付け仕様
材　質	ﾊﾞﾙﾌｧ79A,フレーム:ASA樹脂
防水性能	JIS C0920保護等級2級(防滴2型)/IPX2 相当
電　源	電源盤(操作盤より供給)
重　量	約300g　縮　尺　FREE　単　位　mm

MIWA Support対応 iEL電源盤
PSEL−B05



取付方法	樹脂製2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ深型に取付(壁面埋込)
材　質	ABS樹脂
仕　上	白
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA
重　量	約250g　縮　尺　FREE　単　位　mm

DECT電源盤
PSEL−B04D



※注:DECT電源盤取付け2個用SWBOXは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ABS樹脂
仕　上	白
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA
重　量	約215g　縮　尺　FREE　単　位　mm

DECT操作盤
SMEL−B04D



※注:DECT操作盤取付け2個用SWBOXは樹脂製を使用

取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ABS樹脂
仕　上	白
電　源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA
重　量	約240g　縮　尺　FREE　単　位　mm

センサーユニット
EUSE−D02



単位 mm

センサーユニット
EUSE−D03



単位 mm

操作表示器
SSP−H2D



取付方法	屋内壁面埋込取付
材　質	ABS樹脂
仕　上	ﾌｧｲﾔｰ
電　源	iEL電源盤/操作盤より供給
重　量	約200g　縮　尺　FREE　単　位　mm

通電金具
TEKIZ−4CC



単位 mm

錠セット
IDA2FW



単位 mm

錠セット
IDV2FW



単位 mm

iEL Zero
IRS2PGFAH2WU



単位 mm

ACアダプター
PSEL−A01



単位 mm

iEL Zero
IRS2PGFBH2WU



単位 mm

iEL Zero smart
IRS2PGFMH2WU



単位 mm

iEL Zero smart
IRS2PGVFMH2W



単位 mm

FeliCaカード
TLFL−C01



単位 mm

Raccessポップアップキー
TLRS2−E01



単位 mm

Raccessキーヘッド
TLRS2−K01



単位 mm

Raccessキーヘッド/タグ併用型
TLRS2−K01D



単位 mm

Raccessタグ
TLRS2−T01



単位 mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT−K02A



単位 mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT−K03A



単位 mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT−K04A



単位 mm

ノンタッチキータグ
TLNT−T02A



単位 mm

FLキーヘッド
TLFL−K01



単位 mm

修正版

06_マンション用電気錠