

MIWA Support対応
iEL電源盤

PSEL-B05

取付方法	樹脂製2個用ｽｲｯﾁ7ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ2深型に取付(壁面埋込)				
材質	ABS樹脂				
仕上	白				
電源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA				
重量	約250g	幅	72	単位	mm

操作表示器

SSP-H2D

取付方法	屋内壁面埋込取付				
材質	ABS樹脂				
仕上	7ｲﾍﾞｰｸﾞ				
電源	iEL電源盤/操作盤より供給				
重量	約200g	幅	70	単位	mm

LAN/BLE変換中継器

CVBT-LN01

AC7ﾌﾞﾗｯｸﾞｰ付属

使用条件	温度	0℃～40℃	湿度	20～80%RH	(ただし結露、凍結なきこと)
取付方法	据え置き	電源	付属AC7ﾌﾞﾗｯｸﾞｰ	幅	70
				単位	mm

Wi-Fi/BLE変換中継器

CVBT-WF01

AC7ﾌﾞﾗｯｸﾞｰ付属

使用条件	温度	0℃～40℃	湿度	20～80%RH	(ただし結露、凍結なきこと)
取付方法	据え置き	電源	付属AC7ﾌﾞﾗｯｸﾞｰ	幅	70
				単位	mm

ゲートプレート

EUWM-B01

重量	---	幅	72.7	単位	mm
----	-----	---	------	----	----

Raccessマルチリーダー
(wiremo共用部解錠用後付け型ゲートプレート組付)

RDML-B01
(EUWM-PL01組付)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型/TPX4相当)				
材質	フロント&後部:7ｸﾞﾗｽ,ASA ゲートプレート本体:ABS、ｽﾍﾟｰｼﾞｽ				
仕上	ﾌﾞﾗｯｸ				
電源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)				
重量	約505g	幅	72	単位	mm