VERSAⅡ Access Controller
CMVR－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMVR－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMVR－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMML－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMML－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMML－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－220



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－221



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller
CMNT－321



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Lite
CMVR－120



取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	白
電　源	DC12V または AC100V(別属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
重　量	本体約250g, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ約110g　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMVR－220R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMVR－221R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMVR－321R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMML－220R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMML－221R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMML－321R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMNT－220R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMNT－221R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力65W
重　量	約2.5kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Access Controller (LTEルーター付)
CMNT－321R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	ｱｲﾎﾞﾘｰ色
電　源	AC100V±10%,50/60Hz 消費電力110W
重　量	約5.0kg　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡ Lite (LTEルーター付)
CMVR－120R1



※LTEルーター図面は別途

取付方法	壁面露出取付　屋内限定(非防水)
ｶﾊﾞｰ材質	ASA樹脂
ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ	白
電　源	DC12V または AC100V(別属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
重　量	本体約250g, ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ約110g　組　尺　FREE　単　位　mm

LTEルーター



※VERSAⅡ Access Controller VERSAⅡ Liteが関係

単　位　mm

Raccessマルチリーダー
RDML－B01



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビスだけが下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型)(IP44相当)
材　質	フレート：強化プラ94(黒)　本体：ASA樹脂, 3/7窓部：PP16樹脂
仕　上	フレート：黒色(内側塗装, 樹：白色)(内側塗装)
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約245g　組　尺　FREE　単　位　mm

Raccessリーダー(拡張用)
RDRS2－B01EU



取付方法	壁面埋込取付(防雨形)
材　質	フレート：強化PP16(黒)
仕　上	フレート：黒色(内側塗装, 樹：白色)(内側塗装)
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約140g　組　尺　FREE　単　位　mm

面付共用部マルチリーダー(縦型)
RDML－S01



取付方法	表面ｼｰﾌﾟで取り付け(IP44相当, ﾋｰﾀｰ内蔵ｺﾈｸﾀ で(IP55相当)
材　質	外装:ASA樹脂
仕　上	ﾏﾝｾﾝ
電　源	DC12V(接続された制御器より供給)
重　量	約110g　組　尺　FREE　単　位　mm

面付共用部マルチリーダー(横型)
RDML－S01S



取付方法	表面ｼｰﾌﾟで取り付け(IP44相当, ﾋｰﾀｰ内蔵ｺﾈｸﾀ で(IP55相当)
材　質	外装:ASA樹脂
仕　上	ﾏﾝｾﾝ
電　源	DC12V(接続された制御器より供給)
重　量	約110g　組　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチリーダー
RDNT－B07A



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｶﾊﾞｰ:PP16・ｶﾞﾗｽ ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ:本体：ASA樹脂
仕　上	ﾏﾝｾﾝ
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約190g　組　尺　FREE　単　位　mm

VERSAⅡマルチ登録リーダー
RDML－P01



使用環境	使用温湿度：0℃～40℃, 30%RH～80%RH 結露しなきこと 屋内仕様
接続機器	CM9R-(20/21/22)または2線(nidec PC/USB)&Manager使用時
電　源	DC5V 最大450mA　接続ｹｰﾌﾞﾙ:USB 2.0

VERSAⅡノンタッチ登録リーダー
RDNT－P02



使用環境	使用温湿度：0℃～40℃, 30%RH～80%RH 結露しなきこと 屋内仕様
接続機器	CM9R-(20/21/22)または2線(nidec PC/USB)&Manager使用時
電　源	DC5V 最大450mA　接続ｹｰﾌﾞﾙ:USB 2.0

顔認証リーダー(共用部：横長画角タイプ)
RDCA－B01



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビスだけが上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型)(IP44相当)
材　質	本体：ASA樹脂, ｶﾒﾗ：PP16樹脂
電　源	AC100V±10%(専品のACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰより供給)
重　量	約250g　組　尺　FREE　単　位　mm

顔認証リーダー(共用部：縦長画角タイプ)
RDCA－B01S



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビスだけが上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型)(IP44相当)
材　質	本体：ASA樹脂, ｶﾒﾗ：PP16樹脂
電　源	AC100V±10%(専品のACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰより供給)
重　量	約250g　組　尺　FREE　単　位　mm

ACアダプター(顔認証リーダー同梱)



単　位　mm

有線LANアダプター
EUCU－A03



材　質	ABS樹脂
重　量	約40g　組　尺　FREE　単　位　mm

コード・テンキーリーダー
RDCT－B01



※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビスだけが上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型)(IP44相当)
材　質	ｶﾊﾞｰ：強化プラ94, 本体：ASA樹脂, 3/7窓部：PP16樹脂
仕　上	ｶﾊﾞｰ：黒色, 内側塗装, 樹：白色,内側塗装
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約250g　組　尺　FREE　単　位　mm

ゲートプレート
EUWM－B01



重　量	— 組　尺　FREE　単　位　mm

Raccessマルチリーダー
(wiremo共用部解錠用連付付型ゲートプレート組付)
RDML－B01
(EUWM－PL01組付)



※EUWM-PL01は
別途手配品

※2個用スイッチボックス(深型)に取付
(ビスだけが上下になるように埋め込む)

取付方法	壁面埋込取付(防まつ型)(IP44相当)
材　質	ｶﾊﾞｰ：ASA樹脂, PP16, ASA, ｱｸﾘﾙ, 3/7窓部：PP16樹脂
仕　上	ｱｲﾎﾞﾘｰ
電　源	DC12V±10%(接続された制御器より供給)
重　量	約200g　組　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite
RDNT－B06A(KS－1XX用金具使用時)



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｶﾊﾞｰ:PP16・ｶﾞﾗｽ ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ
仕　上	ｱｲﾎﾞﾘｰ
電　源	DC12Vまたは AC100V(別属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
重　量	約100g　組　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite
RDNT－B06A(KS－2XX用金具使用時)



取付方法	屋内壁面露出取付
材　質	ｶﾊﾞｰ:PP16・ｶﾞﾗｽ ﾎﾞﾃﾞｨｶﾗｰ
仕　上	ｱｲﾎﾞﾘｰ
電　源	DC12Vまたは AC100V(別属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)
重　量	約100g　組　尺　FREE　単　位　mm

ノンタッチLite付属品
ACアダプター・雷ガード



単　位　mm

Raccessポップアップキー
TLRS2－E01



注：本製品の子機は専用特注となります。

単　位　mm

Raccessキーヘッド
TLRS2－K01



単　位　mm

Raccessキーヘッド/タグ併用型
TLRS2－K01D



単　位　mm

Raccessタグ
TLRS2－T01



単　位　mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K02A



単　位　mm

ノンタッチキーヘッドタグ
TLNT－K02A



単　位　mm

ノンタッチキータグ
TLNT－T02A



単　位　mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K03A



単　位　mm

ノンタッチキーヘッド
TLNT－K04A



単　位　mm

FLキーヘッド
TLFL－K01



単　位　mm

FeliCaカード
TLFL－C01



カード厚さ：0.76mm

単　位　mm

FeliCaカード
FKL. カード



カード厚さ：0.76mm

単　位　mm

MIFARE Plusカード
TLNF－C01



カード厚さ：0.76mm

単　位　mm

ノンタッチキー
TLNT－K01



単　位　mm

ノンタッチタグ
TLNT－T01／M



※TLNT－T01Mの登録には
TLNT－T01Eの別途手配
が必要です。

単　位　mm